


70009Eva

Annee-Patterns.com

anneedeux*PDF

5 角形ネックのプルオーバー




作り方

1、袖ギャザーミシン

袖山の合印間縫い代にギャザーミシンをかける。

(端から 0.2 と 0.9 の 2 本。上下どちらかの糸を引く)



ゴムをたたき前に、袖口の縫い代 2.5 cm を折り、アイロンで折り目をつけておく。


2、袖口ゴムシャーリング

ゴム付けの合印間にゴムを乗せ、**袖口縫い代側**にピンで止める。

ゴムが短いので、袖のギャザー分がたるんでいる状態。

まず合印より両端の縫い代にのみゴムを仮止めする。


ゴムを伸ばさず
両端の縫い代にのみ仮止め



ゴムは各サイズ共、
パターン記載の上がり寸に
縫い代分 2 cm プラスしてカットする

例) 38 サイズ 上がり寸 6.5 cm
+ 縫い代 2 cm = 8.5 cm


布の裁ち方



仮止めした縫い代のゴムに針を落したら、
ピンを打った部分をしっかり持って、
ゴムを布の長さに合わせて伸ばし、ゴムの中央を縫う。

引っ張ったゴムが縫い代側にくるように、
指先で布の位置を調整する。


押さえの前後から
ゴムをしっかり引っ張りながら縫う。




3、胸ダーツを縫う。




4、前後ラグラン線(身頃と袖の接ぎ)を縫う。



5、衿を縫う 表と見返し側、2枚仕立ての衿を一つに。




6、衿ぐり始末



7、脇縫い合わせ

前後袖を 1.0 cm、前後身頃を 1.5 cm で縫い、
身頃の縫い代を 0.5 cm 切り落しながら、
2 枚一緒ににロックする。
縫い代は後ろ身頃側に倒す。



8、裾、袖口始末

